

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - t6

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T1	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji		1	5
2	Nakład		500	3 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	wnętrze	64	240
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		wnętrze	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
64	240	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
5	1	5
3 000	500	3 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
240	64	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
64	240	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
5	1	5
2 000	500	2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
240	64	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	2 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
64	240	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1	5
2 000	500	2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
240	64	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	2 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
64	240	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1	5
2 000	500	2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
240	64	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	2 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
64	240	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1	5
2 000	500	2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
240	64	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T7

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T2	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji		1	5
2	Nakład		500	3 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	360
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
64	360	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
5	1	5
3 000	500	3 000
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
360	64	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
64	360	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
5	1	5
3 000	500	3 000
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
360	64	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
64	360	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1	5
3 000	500	3 000
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
360	64	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
64	360	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1	5
3 000	500	3 000
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
360	64	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW 1 - 39

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
64	360	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK
USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ
OPRAWY TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

WYDAWNICTWO T2	
wersje wydawnictwa	
parametry pośrednie	
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1
3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
360	64
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

WYDAWNICTW 1 - 39

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTWA

				WYDAWNICTWA
				wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ	Lp.	Parametry		parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda szyta nićmi				oprawa twarda klejona
5	1	Ilość edycji		1
3 000	2	Nakład		500
zbliżony do B5 - 165x240mm	3	Format		120x165 mm
360	4	Objętość	wnętrze	80
4 strony			okładka	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	6	Surowce	okładka	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor				bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie				oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²			wnętrze	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
	8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.		

WYDAWNICTW T1 - T7

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

WYDAWNICTWO T3	WYDAWNICTWO T3	
Wydawnictwa	wersje wydawnictwa	
parametry pośrednie	parametry pośrednie	
oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
4	1	4
2 000	500	2 000
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
240	80	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

	WYDAWNICTWO T3	
	wersje wydawnictwa	
	parametry pośrednie	
oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
80	240	80
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

	WYDAWNICTWO T3	
	wersje wydawnictwa	
	parametry pośrednie	
oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
4	1	4
2 000	500	2 000
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
240	80	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Wydawnictwo T1 - T6

Parametry minimum, pośrednie i maksimum do

	Wydawnictwo T3	
	wersje wydawnictwa	
	parametry pośrednie	
oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
80	240	80
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

wydawnictw T 1 - T6

parametry minimum, pośrodkie i maksimum do

	wydawnictwo T3	
	wersje wydawnictwa	
	parametry pośrodkie	
oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
4	1	4
2 000	500	2 000
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
240	80	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 110 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

WYDAWNICTWO T3		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
80	240	80
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

	WYDAWNICTWO T3	
	wersje wydawnictwa	
	parametry pośrednie	
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
4	1	1
2 000	500	2 000
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
240	80	80
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

	WYDAWNICTWO T3	
	wersje wydawnictwa	
	parametry pośrednie	
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
80	240	80
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

Wydawnictwo T1 - T6

Parametry minimum, pośrednie i maksimum do

Wydawnictwo T3		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta niemi	oprawa twarda, szyta niemi	oprawa twarda, szyta niemi
4	1	4
2 000	500	2 000
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
240	80	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO

	WYDAWNICTWO T3	
	wersje wydawnictwa	
	parametry pośrednie	
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
80	80	80
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 110 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

OWĄ RAMOWĄ - OPRAWA

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZA

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM, I

parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ		Lp.	Parametry	
oprawa twarda, szyta nićmi				
4		1	Ilość edycji	
2 000		2	Nakład	
120x165 mm		3	Format	
240		4	Objętość	wnętrze
4 strony				okładka
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4		5	Technika druku	
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor		6	Surowce	okładka
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor				
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie				
papier kreda 110 g/m ²				wnętrze
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi		7	System CTP	
		8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.	

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**OMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

USZCZEGÓLOWIONY OPIS

POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T7

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	parametry pośrednie	
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	3 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA USZCZEGÓLOWIONY OPIS

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
6	1	6
3 000	500	3 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA USZCZEGÓLOWIONY OPIS

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	3 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ**ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ****ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA****USZCZEGÓLOWIONY OPIS****, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6****PARAMETRY MINIMUM**

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
6	1	6
3 000	500	3 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	3 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA USZCZEGÓLOWIONY OPIS

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
6	1	6
3 000	500	3 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA USZCZEGÓLOWIONY OPIS

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	6	1
500	3 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
6	1	6
3 000	500	3 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	6	1
500	3 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

USZCZEGÓLOWIONY OP

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMI

WYDAWNICTWO T4		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		parametry
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
6	1	6
3 000	500	3 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**IS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

USZCZEGÓŁOW

JM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRI

WYDAWNICTWO T4		Lp.	Param
wersje wydawnictwa			
y pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi		
1	6	1	Ilość e
500	3 000	2	Nakł
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	3	Form
64	200	4	Objętość
4 strony	4 strony		
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	5	Technika
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	6	Surowce
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor		
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie		
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²		
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	7	System
		8	Cena brutto 1 edycji Kwoty te, z kolumn parametry minimum muszą być zgodne wskazanymi w kolumn załącznika nr 3B do kolumn określający pośrednie nie mogą kwoty z kolumn określający parametry maksimum wydawnictwa.

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

WZMOCNIENY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

WYDAWNICTWO T5 - PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T7

Parametry	WYDAWNICTWO T5	
	wersje wydawnictwa	
	parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	parametry pośrednie
	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
liczba wydań	1	6
tytuł	500	2 000
format	205x205mm	205x205mm
wnętrze	112	200
okładka	4 strony	4 strony
druku	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
okładka	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
wnętrze	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
CTP	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
Uwagi: 1. Parametry określających minimum i maksimum z kwotami nie Głównego SIWZ. Kwoty z powyższych parametrów nie mogą być wyższe niż określonych w danego		

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
112	200	112
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
6	1	6
1 000	500	1 000
205x205mm	205x205mm	205x205mm
200	112	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
112	200	112
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
6	1	6
2 000	500	2 000
205x205mm	205x205mm	205x205mm
200	112	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
112	200	112
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1	6
2 000	500	2 000
205x205mm	205x205mm	205x205mm
200	112	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
112	200	112
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1	6
2 000	500	2 000
205x205mm	205x205mm	205x205mm
200	112	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
112	200	112
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ
TWARDA****PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DOKŁADNYCH**

WYDAWNICTWO T5	
wersje wydawnictwa	
parametry pośrednie	
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1
2 000	500
205x205mm	205x205mm
200	112
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

OWĄ RAMOWĄ - OPRAWA

USZCZEGÓLOWIONY OPIS Z

WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM,

	Lp.	Parametry	
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ			
oprawa twarda, szyta nićmi			
6	1	Ilość edycji	
2 000	2	Nakład	
205x205mm	3	Format	
200	4	Objętość	wnętrze
4 strony			okładka
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	5	Technika druku	
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	6	Surowce	okładka
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor			
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie			
papier kreda 150 g/m ²			wnętrze
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	7	System CTP	
	8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.	

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**AMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

USZCZEGÓLOWIONY OPIS

POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T7

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	parametry pośrednie	
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
6	1	6
2 000	500	2 000
245x245mm	245x245mm	245x245mm
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
6	1	6
2 000	500	2 000
245x245mm	245x245mm	245x245mm
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA USZCZEGÓLOWIONY OPIS

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA USZCZEGÓLOWIONY OPIS

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1	6
2 000	500	2 000
245x245mm	245x245mm	245x245mm
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

**ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA**

USZCZEGÓLOWIONY OPIS

1

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1	6
2 000	500	2 000
245x245mm	245x245mm	245x245mm
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
64	200	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ

ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA **USZCZEGÓLOWIONY OPIS**

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

PARAMETRY MINIMUM

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
parametry pośrednie		parametry
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1	6
2 000	500	2 000
245x245mm	245x245mm	245x245mm
200	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY RAMOWEJ
ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA
TWARDA

, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T 1 - T6

WYDAWNICTWO T6	
wersje wydawnictwa	
pośrednie	parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6
500	2 000
245x245mm	245x245mm
64	200
4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor	bez obwoluty lub obwoluta - kreda od 80 do 110 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie), dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi