

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T1	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji		1	5
2	Nakład		500	3 000
3	Format		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość	wnętrze	64	64
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		wnętrze	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
120	120	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1	5
2 000	500	2 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
240	64	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

WYDAWNICTWO T1		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
120	120	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T1
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda szyta nićmi
5
3 000
zbliżony do A4 - 205x285 mm
240
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T2	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji		1	5
2	Nakład		500	3 000
3	Format		zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
200	200	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
5	1	5
2 000	500	2 000
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
360	64	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 110 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

WYDAWNICTWO T2		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	5	1
500	3 000	500
zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
200	200	360
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T2
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda szyta nićmi
5
3 000
zbliżony do B5 - 165x240mm
360
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T3	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
1	Ilość edycji		1	4
2	Nakład		500	2 000
3	Format		120x165 mm	120x165 mm
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	80	80
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T3		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona	
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
160	160	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T3		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
	oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona
4	1	4
2 000	500	2 000
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
240	80	80
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 110 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

WYDAWNICTWO T3		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda klejona	oprawa twarda klejona	oprawa twarda, szyta nićmi
1	4	1
500	2 000	500
120x165 mm	120x165 mm	120x165 mm
160	160	240
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T3
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
4
2 000
120x165 mm
240
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 110 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T4	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji		1	6
2	Nakład		500	3 000
3	Format		A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	64	64
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T4

wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	3 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
120	120	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T4

wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
6	1	6
1 500	500	1 500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
200	64	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

WYDAWNICTWO T4

wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi	oprawa twarda szyta nićmi
1	6	1
500	3 000	500
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący	A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
64	64	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T4
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda szyta nićmi
6
3 000
A5 -205x145 mm, stojący lub leżący
200
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T5	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji		1	6
2	Nakład		500	2 000
3	Format		205x205mm	205x205mm
4	Objętość	wnętrze	112	112
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		wnętrze	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
160	160	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1	6
2 000	500	2 000
205x205mm	205x205mm	205x205mm
200	112	112
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

WYDAWNICTWO T5		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
205x205mm	205x205mm	205x205mm
160	160	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T5
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
2 000
205x205mm
200
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , lakier UV lub folia jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T6	
			wersje wydawnictwa	
			parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
			oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji		1	6
2	Nakład		500	2 000
3	Format		245x245mm	245x245mm
4	Objętość	wnętrze	64	64
		okładka	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	okładka	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
		wnętrze	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T8		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
120	120	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
6	1	6
2 000	500	2 000
245x245mm	245x245mm	245x245mm
200	64	64
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 100 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW
T1 - T8**

WYDAWNICTWO T6		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	2 000	500
245x245mm	245x245mm	245x245mm
120	120	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie	oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T6
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
2 000
245x245mm
200
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda 135 g/m ² , folia lub lakier UV jednostronnie
papier kreda 150 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

		WYDAWNICTWO T7		
		wersje wydawnictwa		
		parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie	
		oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	
1	Ilość edycji	1	6	
2	Nakład	500	4 000	
3	Format	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	112	112
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	
6	Surowce	<i>okładka</i>	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.			

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T7		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	4 000	500
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
200	200	400
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 220 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T7		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
3	1	3
2 000	500	2 000
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
400	112	112
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 220 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T7		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	4 000	500
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
200	200	400
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4	offset, Przerzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 220 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T7
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
4 000
279 × 216 mm, stojący lub leżący
400
4 strony
offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 220 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

		WYDAWNICTWO T8	
		wersje wydawnictwa	
		parametry minimum do załącznika nr 3B do SIWZ	przykładowe parametry pośrednie
		oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	Ilość edycji	1	6
2	Nakład	500	4 000
3	Format	204 x 254 mm, stojący lub leżący	204 x 254 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	wnętrze	200
		okładka	4 strony
5	Technika druku	offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2
6	Surowce	okładka	tektura lita 2 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
		wnętrze	papier offset 70 g/m ²
7	System CTP	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
8	Cena brutto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie G załącznika nr 3B do SIWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.		

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T8		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda	oprawa klejona twarda
1	6	1
500	4 000	500
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
300	300	450
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 220 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA TWARDA

PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 - T8

WYDAWNICTWO T8		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa klejona twarda	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
4	1	4
2 000	500	2 000
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
450	200	200
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 220 g/m ²	papier offset 70 g/m ²	papier offset 70 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1
- T8**

WYDAWNICTWO T8		
wersje wydawnictwa		
przykładowe parametry pośrednie		
oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi	oprawa twarda, szyta nićmi
1	6	1
500	4 000	500
279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący	279 × 216 mm, stojący lub leżący
300	300	450
4 strony	4 strony	4 strony
offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2	offset, Pantone 2 + 2
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²	oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 220 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA TWARDA**

**PARAMETRY MINIMUM, PRZYKŁADOWE POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW T1 -
T8**

WYDAWNICTWO T8
wersje wydawnictwa
parametry maksimum do załącznika nr 3B do SIWZ
oprawa twarda, szyta nićmi
6
4 000
279 × 216 mm, stojący lub leżący
450
4 strony
offset, Pantone 2 + 2
tektura lita 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
oklejka kreda od 100 g/m ² , wyklejka niezadrukowana, offset 100 g/m ²
papier kreda 220 g/m ²
liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi