

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKĄ

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M1 | |
|-----|---|----------------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | przykładowe parametry pośrednie |
| | | | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 8 | 14 |
| 2 | Nakład | | 8 000 | 16 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 4 | Objętość | <i>wnętrze</i> | 112 stron | 200 stron |
| | | <i>okładka</i> | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| 6 | Surowce | <i>okładka</i> | papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² |
| | | | lakier UV lub folia jednostronnie, | lakier UV lub folia jednostronnie |
| | | <i>wnętrze</i> | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| WYDAWNICTWO M1 | |
|--|--|
| wersje wydawnictwa | |
| przykładowe parametry pośrednie | parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 8 | 14 |
| 8 000 | 16 000 |
| zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 112 stron | 200 stron |
| 4 strony | 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² |
| lakier UV lub folia jednostronnie, | lakier UV lub folia jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M2 | |
|-----|---|---------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | przykładowe parametry pośrednie |
| | | | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 3 | 4 |
| 2 | Nakład | | 8 000 | 12 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 4 | Objętość | wnętrze | 112 stron | 200 stron |
| | | okładka | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| 6 | Surowce | okładka | papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² |
| | | | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| | | wnętrze | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| WYDAWNICTWO M2 | |
|--|--|
| wersje wydawnictwa | |
| przykładowe parametry pośrednie | parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 3 | 4 |
| 8 000 | 14 000 |
| zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 112 stron | 200 stron |
| 4 strony | 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² |
| lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M3 | |
|-----|---|---------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| | | | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 4 | 6 |
| 2 | Nakład | | 4 000 | 6 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 4 | Objętość | wnętrze | 112 stron | 200 stron |
| | | okładka | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| 6 | Surowce | okładka | papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² |
| | | | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| | | wnętrze | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M4 | |
|-----|---|----------------|---|---|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| | | | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 3 | 4 |
| 2 | Nakład | | 800 | 1 200 |
| 3 | Format | | zbliżony do B5 - 165x240 mm | zbliżony do B5 - 165x240 mm |
| 4 | Objętość | <i>wnętrze</i> | 64 strony | 160 stron |
| | | <i>okładka</i> | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , tłoczenie logo na okładce | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , tłoczenie logo na okładce |
| 6 | Surowce | <i>okładka</i> | papier karton GC1, 230 g/m ² | papier karton GC1, 230 g/m ² |
| | | | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| | | <i>wnętrze</i> | papier offset 80 g/m ² | papier offset 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M5 | |
|-----|---|---------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| | | | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 1 | 5 |
| 2 | Nakład | | 500 | 10 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 4 | Objętość | wnętrze | 64 strony | 200 stron |
| | | okładka | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| 6 | Surowce | okładka | papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² |
| | | | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| | | wnętrze | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M6 | |
|-----|---|----------------|---|---|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | przykładowe parametry pośrednie |
| | | | oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia | oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia |
| 1 | Liczba edycji | | 1 | 5 |
| 2 | Nakład | | 500 | 10 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 4 | Objętość | <i>wnętrze</i> | 16 stron | 16 stron |
| | | <i>okładka</i> | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| 6 | Surowce | <i>okładka</i> | papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² |
| | | | folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie |
| | | <i>wnętrze</i> | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA MIĘKKA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| WYDAWNICTWO M6 | | |
|--|--|--|
| wersje wydawnictwa | | |
| przykładowe parametry pośrednie | | |
| oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia | oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia | oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia |
| 1 | 5 | 1 |
| 500 | 10 000 | 500 |
| zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 32 strony | 32 strony | 64 strony |
| 4 strony | 4 strony | 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² | papier kreda 200 g/m ² |
| folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| |
|--|
| WYDAWNICTWO M6 |
| wersje wydawnictwa |
| parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| oprawa zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia |
| 5 |
| 10 000 |
| zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 64 strony |
| 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| papier kreda 200 g/m ² |
| folia lub lakier UV jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M7 | |
|-----|---|----------------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | przykładowe parametry pośrednie |
| | | | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 1 | 3 |
| 2 | Nakład | | 500 | 2 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 4 | Objętość | <i>wnętrze</i> | 64 strony | 64 strony |
| | | <i>okładka</i> | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| 6 | Surowce | <i>okładka</i> | karton GC1, 230 g/m ² | karton GC1, 230 g/m ² |
| | | | folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie |
| | | <i>wnętrze</i> | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ
- OPRAWA MIĘKKA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| WYDAWNICTWO M7 | | |
|--|--|--|
| wersje wydawnictwa | | |
| przykładowe parametry pośrednie | | |
| oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | 3 | 1 |
| 500 | 2 000 | 500 |
| zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm | zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 120 stron | 120 stron | 240 stron |
| 4 strony | 4 strony | 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| karton GC1, 230 g/m ² | karton GC1, 230 g/m ² | karton GC1, 230 g/m ² |
| folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| |
|--|
| WYDAWNICTWO M7 |
| wersje wydawnictwa |
| parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| oprawa klejona miękka |
| 3 |
| 2 000 |
| zbliżony do A4 - 205x285 mm |
| 240 stron |
| 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| karton GC1, 230 g/m ² |
| folia lub lakier UV jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M8 | |
|-----|---|----------------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | przykładowe parametry pośrednie |
| | | | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 1 | 3 |
| 2 | Nakład | | 500 | 2 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do B5 - 165x240mm | zbliżony do B5 - 165x240mm |
| 4 | Objętość | <i>wnętrze</i> | 64 strony | 64 strony |
| | | <i>okładka</i> | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| 6 | Surowce | <i>okładka</i> | karton GC1, 230 g/m ² | karton GC1, 230 g/m ² |
| | | | folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie |
| | | <i>wnętrze</i> | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA MIĘKKA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| WYDAWNICTWO M8 | | |
|--|--|--|
| wersje wydawnictwa | | |
| przykładowe parametry pośrednie | | |
| oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka | oprawa klejona miękka |
| 1 | 3 | 1 |
| 500 | 2 000 | 500 |
| zbliżony do B5 - 165x240mm | zbliżony do B5 - 165x240mm | zbliżony do B5 - 165x240mm |
| 200 stron | 200 stron | 440 stron |
| 4 strony | 4 strony | 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| karton GC1, 230 g/m ² | karton GC1, 230 g/m ² | karton GC1, 230 g/m ² |
| folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie | folia lub lakier UV jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| |
|--|
| WYDAWNICTWO M8 |
| wersje wydawnictwa |
| parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| oprawa klejona miękka |
| 3 |
| 2 000 |
| zbliżony do B5 - 165x240mm |
| 440 stron |
| 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| karton GC1, 230 g/m ² |
| folia lub lakier UV jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M9 | |
|-----|---|---------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | parametry pośrednie |
| | | | oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia) | oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia) |
| 1 | Liczba edycji | | 1 | 6 |
| 2 | Nakład | | 500 | 10 000 |
| 3 | Format | | zbliżony do B5 - 165x240mm | zbliżony do B5 - 165x240mm |
| 4 | Objętość | wnętrze | 8 stron | 8 stron |
| | | okładka | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| 6 | Surowce | okładka | papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² |
| | | | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| | | wnętrze | papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ
- OPRAWA MIĘKKA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| WYDAWNICTWO M9 | | |
|---|---|---|
| wersje wydawnictwa | | |
| przykładowe parametry pośrednie | | |
| oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia) | oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia) | oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia) |
| 1 | 6 | 1 |
| 500 | 10 000 | 500 |
| zbliżony do B5 - 165x240mm | zbliżony do B5 - 165x240mm | zbliżony do B5 - 165x240mm |
| 16 stron | 16 stron | 32 strony |
| 4 strony | 4 strony | 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² |
| lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| | | |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| |
|--|
| WYDAWNICTWO M9 |
| wersje wydawnictwa |
| parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| oprawa zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia) |
| 6 |
| 10 000 |
| zbliżony do B5 - 165x240mm |
| 32 strony |
| 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 |
| papier kreda 100 g/m ² |
| lakier UV lub folia jednostronnie |
| papier kreda 100 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| |

USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ - OPRAWA MIĘKKA

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M10 | |
|-----|---|----------------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | przykładowe parametry pośrednie |
| | | | klejona miękka | klejona miękka |
| 1 | Liczba edycji | | 1 | 4 |
| 2 | Nakład | | 500 | 2 000 |
| 3 | Format | | A5 - 148x210 mm | A5 - 148x210 mm |
| 4 | Objętość | <i>wnętrze</i> | 64 strony | 64 strony |
| | | <i>okładka</i> | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| 6 | Surowce | <i>okładka</i> | papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² |
| | | | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| | | <i>wnętrze</i> | papier offset 70 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA MIĘKKA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11

| WYDAWNICTWO M10 | | |
|---|---|---|
| wersje wydawnictwa | | |
| przykładowe parametry pośrednie | | |
| klejona miękka | klejona miękka | klejona miękka |
| 1 | 4 | 1 |
| 500 | 2 000 | 500 |
| A5 - 148x210 mm | A5 - 148x210 mm | A5 - 148x210 mm |
| 160 stron | 160 stron | 360 stron |
| 4 strony | 4 strony | 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² | papier kreda 100 g/m ² |
| lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie | lakier UV lub folia jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² | papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| | | |

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA MIĘKKA****PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSYMUM DO WYDAWNICTW M1 -M11**

| |
|---|
| WYDAWNICTWO M10 |
| wersje wydawnictwa |
| parametry maksimum do załącznika nr 3A |
| klejona miękka |
| 4 |
| 2 000 |
| A5 - 148x210 mm |
| 360 stron |
| 4 strony |
| offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| papier kreda 100 g/m ² |
| lakier UV lub folia jednostronnie |
| papier kreda 80 g/m ² |
| liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| |

**USZCZEGÓLOWIONY OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ -
OPRAWA MIĘKKA**

PARAMETRY MINIMUM, POŚREDNIE I MAKSIMUM DO WYDAWNICTW M1 - M11

| Lp. | Parametry | | WYDAWNICTWO M11 | |
|-----|---|----------------|--|--|
| | | | wersje wydawnictwa | |
| | | | parametry minimum do załącznika nr 3A | przykładowe parametry pośrednie |
| | | | oprawa szyta drutem | oprawa szyta drutem |
| 1 | Liczba edycji | | 1 | 10 |
| 2 | Nakład | | 500 | 10 000 |
| 3 | Format | | 135x285mm | 135x285mm |
| 4 | Objętość | <i>wnętrze</i> | 24 strony | 94 strony |
| | | <i>okładka</i> | 4 strony | 4 strony |
| 5 | Technika druku | | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor | offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor |
| 6 | Surowce | <i>okładka</i> | papier kreda 90 g/m ² | papier kreda 90 g/m ² |
| | | <i>wnętrze</i> | papier kreda 90 g/m ² | papier kreda 90 g/m ² |
| 7 | System CTP | | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi | liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi |
| 8 | <p>Cena netto 1 edycji. Kwoty te, z kolumn określających parametry minimum i maksimum muszą być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie F załącznika nr 3A do SWZ. Kwoty z kolumn określających parametry pośrednie nie mogą być wyższe niż kwoty z kolumn określających parametry maksimum danego wydawnictwa.</p> | | | |